



Protección contra Humedad y Condensación en Contenedores

ABSORBENTES DE HUMEDAD INDUSTRIALES

Línea de desecantes de alta eficiencia diseñados para prevenir el "efecto lluvia" dentro de contenedores marítimos y terrestres. Protegen de forma absoluta las mercancías contra hongos, corrosión, desprendimiento de etiquetas y deterioro del embalaje.

1. Bolsa Desecante 2 Kg

Alta Capacidad Tradicional



Cloruro de Calcio (CaCl_2) como ingrediente activo. Envoltura de tejido no tejido (PE/PET o equivalente).

Absorbe la humedad del aire mediante un proceso higroscópico, reduciendo la condensación dentro del contenedor.

2. Tira Hygro-Gel 375 gr

Alto Rendimiento y Cero Fugas



>50 % Cloruro de Calcio (CaCl_2). Membrana Tyvek® laminada (PE/PP).

Absorbe la humedad y la transforma en gel, evitando derrames y aumentando la seguridad durante el transporte.

Tabla Comparativa Técnica

Parámetro / Propiedad	Bolsa Desecante 2 Kg	Tira Hygro-Gel 375 gr
Configuración de Unidad	1 Bloque único de 2 Kg	Tira de 3 Sachets (3 x 125 gr)
Ingrediente Activo Base	Sepiolita con Cloruro de Calcio	> 50% Cloruro de Calcio Puro
Estado Final del Agua	Absorción por capilaridad porosa	Retención en formato GEL
Normativas y Seguridad	Estándar de protección industrial	DIN Clase B (Libre de polvo) / RoHS / REACH
Contenido por Caja	10 unidades	24 unidades
Rendimiento Logístico Pallet	48 cajas (1000×1200×1550 mm)	96 cajas (1000×1200×2003 mm)

Guía rápida de aplicación y colocación

- **Bolsa de 2 Kg:** Ideal para viajes largos con espacio estándar. Se cuelga verticalmente mediante su gancho rígido.
- **Tira Hygro-Gel:** Diseñada para optimizar espacio; cabe perfectamente en las ranuras corrugadas de las paredes del contenedor. Cuenta con almohadillas adhesivas para evitar movimientos o golpes contra la carga.

Condiciones de Almacenamiento y Conservación

Ambos productos se suministran en embalajes herméticamente sellados para evitar su activación prematura. Una vez abierto el empaque exterior, las unidades deben utilizarse con la mayor brevedad posible. En caso de quedar remanentes, las cajas deben volver a sellarse de manera estricta para resguardar la vida útil del material desecante.