



Embalaje y Paletizado Manual

FILM STRETCH MANUAL

Film de estiramiento manual optimizado para la fijación y protección de cargas en pallets. Presenta un excelente balance de brillo, transparencia y retención de carga, asegurando un embalaje limpio, seguro y eficiente en bodega.

Especificaciones Físicas

Espesor nominal: **20 micras**
Ancho de bobina: **50 cm**
Largo promedio al estirar: **226 mts**
Peso neto de bobina: **2,07 kg (sin cono)**

Detalles de Aplicación

- Diámetro interior del cono: 3"
- Aplicación manual ergonómica y directa.
- Excelente memoria elástica de retención.



Propiedades Mecánicas y Estándares ASTM

Propiedad Mecánica	Unidades	Prueba ASTM	Valor Típico (20 mic)
Tensión a la Rotura (MD / TD)	psi	D-882	5,000 / 3,800
Tracción a la fuerza de rendimiento (MD / TD)	psi	D-882	1,450 / 1,280
Elongación (MD / TD)	%	D-882	300% / 440%
Fuerza de Punción / Energía	lbs / in-lbs	D-4649 A5	10.0 / 17.6
Desgarro de Elmendorf (MD / TD)	g/mil	D-1922	40 / 800

Especificaciones de Caja y Distribución

Formato	Ancho (cm)	Largo (cm)	Alto (cm)	Peso Caja (kg)
Caja de 6 Unidades	25	36	56	15 kg

